

POLİÜRETAN KAPALI SPOR SALONU ZEMİN KAPLAMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETAN KAPALI SPOR SALONU ZEMİN KAPLAMASI

- Alt katmanı 8 mm kalınlığında SBR Kauçuk üzerine gözenek kapatıcı astar uygulaması ile üst tabaka 2 mm kalınlığında kendiliğinden yayılan elastik poliüretan dökülür.
- Poliüretan bazlı mat boya ile sonlanan spor zemin sistemidir. Hassas bir uygulama gerektirdiğinden uzman personel tarafından uygulama yapılmalıdır.
- Ek yeri içermez, uzun ömürlüdür. Top % 96 oranında geri zıplar ve ters bir titreşim oluşturmaz. Sistemin uygulaması ekonomik ve güvenlidir.
- Seçilecek uygulama tipine göre eksiz, pürüzlü veya düz yüzeyle, parlak veya mat yüzey bitişleri elde etmek mümkündür. Özellikle turistik tesislerde dekoratif görünüm istenen yüzeylerde de istenilen renk, doku ve geometride kaplama yapılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

- Poliüretan zemin kaplamaları kapalı spor salonları, basketbol, voleybol, tenis kortları, jimnastik, güreş ve diğer tüm salon oyunlarında, ofis ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren mağazaların zeminleri başta olmak üzere daha birçok meslek grubuna ait üretim ve teşhir alanlarının zeminlerinde, steril ve yüksek mukavemetli olmasından dolayı tercih edilmektedir.

